

## Mesa 6 與 ProBlue Flex 7 比較表

機型	Mesa 6	ProBlue Flex 7
		
膠槽容量	5.4 kg	6.7 kg
融溶速率	6.8 kg/hr	7 kg/hr
接膠管數	2 or 4	2 or 4 or 6 or 8
幫浦規格	14:1 活塞式幫浦	15:1 活塞式幫浦 · 可選配 21:1
機台淨重	38 kg	50.9 kg
最大工作壓力	1260 PSI	1600 PSI
適用黏度	800~30,000 c.p.s	800~30,000 c.p.s
溫控範圍	40~230°C	40~230°C
溫控精度	±0.5°C	±0.5°C
一週計時開關	有	有
分歧座過濾器	由外而內過濾網	由內而外過濾網 (拋棄式)
OLED 狀態顯示螢幕	無	<b>有</b> (且支援中英文等 9 種語言顯示)
故障顯示	代碼 (須查詢手冊)	<b>文字顯示</b>
加熱槽低液位警示	無	<b>有</b> (電容式液位 sensor 偵測液位 · 可以直接顯示液位百分比於 OLED 螢幕)
快速加熱功能	無 (冷機加熱至 ready 約 30 分鐘)	<b>有</b> (冷機加熱至 ready 約 19 分鐘)
過濾網更換提醒	無	<b>有</b>
數位式壓力調整	無	<b>有</b> (可遠端調整)
APD 壓力自動釋放閥	無	<b>有</b> (較安全)
安全性	較低	<b>較高</b> (增加 APD 閥、分歧閥防燙外殼、上蓋鎖)
功能升級容易程度	較低	<b>較高</b> (軟體升級 · 無須外接控制盒)
菜單存取	無	<b>有 100 組</b>
外部連結通訊	無	<b>有</b> (可與母機 PLC 連結、無線網路控制)
BBConn 雲端服務	無	<b>有</b> (可提供生產資料分析)
快速安裝底板	無	<b>有</b> (安裝方便)